



Produit spécial



AURO

Colle pour papier peint

N° 389



Pour intérieur



Consommation



Dilution à l'eau



Dureté finale après 5 jours



Remuer avant emploi



Température recommandée

- Bon pouvoir collant
- Application simple
- Idéal pour le bricolage



200 g

AURO

Colle pour papier peint N° 389

Emploi: Pour coller du papier peint léger, moyennement lourd à lourd. Convient aussi pour le bricolage. Ne convient pas pour le papier peint vinyle.

Application: Le support doit être solide, sec et propre. Boucher les fissures et les trous et lisser avec l'Enduit de rebouchage AURO N° 329. Appliquer une couche de Sous-couche pour peinture murale N° 301 sur les enduits s'effritant pour les solidifier. Appliquer une couche de colle sur les supports absorbants. Poncer la peau de frittage sur les enduits nouveaux et brosser les taches d'eau.

Préparation: Verser la poudre de façon régulière dans de l'eau froide tout en remuant. Laisser reposer pendant 1h et mélanger de nouveau. Appliquer une couche de colle sur les murs et plafonds. Appliquer la colle sur les papiers peints avec une brosse ou une machine, laisser imprégner et coller. Être particulièrement méticuleux pour les coins. Concernant la durée d'imprégnation, suivre les instructions techniques du fabricant de papier peint.

Recouvrable: Après 24-48h. Utiliser la colle préparée dans les 3 jours.

Respecter la norme DIN 18366 et les données de la fiche technique BFS N°16.

Nettoyage: Enlever les taches de colle en épongeant avec un chiffon humide, ne pas frotter. Nettoyer les outils à l'eau.

Composition: Éther de cellulose.

Emballage: Papier kraft/emballage intérieur: PE

Application:	Préparation pour 200 g	Quantité d'eau	200 g suffisent pour env.	Rendement approximatif
Couche de base	1 : 80	16,0 l	120-160 m ²	1,5 g/m ²
Papier peint léger	1 : 50	10,0 l	80-100 m ²	2,2 g/m ²
Papier peint moyennement lourd	1 : 45	9,0 l	60-80 m ²	2,9 g/m ²
Papier ingrains / Papier peint lourd	1 : 40	8,0 l	40-60 m ²	4,0 g/m ²

Attention: Stocker le produit dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais, à l'abri du gel. Tenir le produit hors de la portée des enfants. Ne pas déverser dans les égouts.

Conservation: 24 mois.

Traitement des déchets: Ne recycler que les résidus complètement secs ou les jeter dans les ordures ménagères. **Résidus liquides:** Code CED 200128.

Made in Germany

AURO Pflanzenchemie AG

Alte Frankfurter Str. 211

D-38122 Braunschweig

Tél.: +49 531-281 41 0

www.auro.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).